

Egenskaper som gjør forskjell

OneTouch™ betjening som styrer alle vaskefunksjoner.

ECO Solution som standard, sparer vann og kjemi.

Justerbart børstetrykk optimerer rengjøringen og beskytter myke gulvbelegg.

QuickChange™ utskifting av nalgummi og nal uten bruk av verktøy.



Ergonomisk håndtak med variabel regulering av fremdriften.

Sugemotor i isoleret lydboks samt smart design av nalgummi og nal gir meget lavt lydnivå.

EDS - ECO Dosage Solution sikrer korrekt dosering av høykonsentrert rengjøringsmiddel.

Robuste polyetylen tanker med EasyFlow avtapping.

Utskiftbart børstedeck gir enkel og hurtig omstilling av maskinen.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER



Beskrivelse	Enhet	CA 451	CA 531	CA 551
Spenning	V	230	230	230
Strømforbruk	W	1650	1650	1650
Lydnivå v. 1,5 meter (ISO 3744)	dB(A)	67.3	67.3	67.3
Teoretisk/faktisk produktivitet (km/t)	m ² /t	1800/900	2120/1060	2120/1060
Vaskebredde	mm	450	530	530
Rent-/skittenvannstank	liter	40/40	40/40	55/55
Børste/pad diameter	mm	1x460	1x530	1x530
Børstetrykk	kg	29	29	30
Børstehastighet	o/min	150	150	150
Lengde x bredde x høyde	cm	115x51x105	118x54x105	130x54x109
Totalvekt	kg	176	177	186

Beskrivelse	Enhet	BA 451	BA 531	BA 551	BA 551 C	BA 611
Spenning	V	24	24	24	24	24
Strømforbruk	W	810	1010	1010	1330	1230
Lydnivå v. 1,5 meter (ISO 3744)	dB(A)	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8
Teoretisk/faktisk produktivitet (km/t)	m ² /t	1800/1080	2120/1270	2120/1270	2040/1220	2440/1460
Vaskebredde	mm	450	530	530	510	610
Maks. hastighet	km/t	4.5	4.5	5.6	5.6	5.6
Rent-/skittenvannstank	liter	40/40	40/40	55/55	55/55	55/55
Børste/pad diameter	mm	1x460	1x530	1x530	2xcyl.	2x305
Børstetrykk	kg	19/26	21/28	21/28	26	21/28
Børstehastighet	o/min	135	135	135	570	230
Lengde x bredde x høyde	cm	119x51x105	122x54x105	132x54x109	125x57x109	131x65x109
Totalvekt	kg	221	237	254	257	255

Spesifikasjoner og detaljer kan endres uten varsel.



Nilfisk-Advance AS
Bjørnerudveien 24
N-1266 Oslo
Tlf. 22 75 17 80
Fax 22 75 17 71
kundeservice@nilfisk-advance.no
www.nilfisk-advance.no

Walk-behind gulvvaskere



Nilfisk BA/CA 451/531/551/611

Støysvak og effektiv gulvvask



Lyddempingskonsept samt EDS - ECO Dosage Solution



Den robuste konstruksjonen er holdbar nok til krevende oppgaver i industrien.

Bedre utforming betyr at modellene tilbyr mer enn tidligere tilsvarende maskiner.

EDS betyr mindre vannforbruk og spillvann, samt mindre tidsforbruk til rengjøring av tankene. (EDS er valgfritt)

Gjennomtenkt design gir lavere lydnivå ved bruk, og rengjøring kan foregå på dagtid de fleste steder.

Nilfisk gulvvasker modellene gjør gulvrengjøring hurtig, enkelt, lydsvakt og økonomisk.

Pålitelighet og effektivitet - det beste av begge

- EDS - ECO Dosage Solution - automatisk og nøyaktig dosering av høykonsentrert rengjøringsmiddel. (EDS er valgfritt)
- Eksepsjonelt lavt lydnivå gjør det mulig å gjøre rent over alt - også på dagtid.
- Utskiftbart børstedeck gir stor fleksibilitet.
- Justerbart børstetrykk gir optimal rengjøring under alle forhold.
- ECO solution som standard gir besparelse på vann og rengjøringsmiddel.
- One-touch betjening, utskifting av nalgummi uten verktøy, samt enkel og ergonomisk korrekt påfylling gjør bruken enkel og sikker.
- Flytende børstedeck, store drivhjul, vanntett elektrisk kontrollboks samt robuste tanker gjør maskinen pålitelig i mange år.



Skittenvannstanken kan vippes, så det er lett adgang til batterier og EDS - ECO Dosage Solution.



Innebygd lader gjør maskinen fleksibel i drift. (Ekstra tilbehør)



Ekstra store drivhjul gjør manøvrering enkel og gir god fremdrift.



EDS patron til rengjøringsmiddel kan skiftes på få sekunder.



Easy-Fill tank system gjør det enkelt å fylle maskinen fra hvilken som helst vannkran. (Ekstra tilbehør)



EDS - ECO Dosage Solution - er din sikkerhet for nøyaktig forbruk av høykonsentrert rengjøringsmiddel. Doseringen av rengjøringsmiddel er alltid nøyaktig og skjer ved børstedecket, hvilket minimerer spill av rengjøringsmiddel i forbindelse med rengjøring av maskinen. En patron rengjøringsmiddel er nok til 39 fulle tanker vann (å 40 liter).