

VERNEBLAD

DM Clean Super



Varselord:

Fare

Faresetninger:

H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Generelt

Kjemikaliets bruksområde

Industriell bruk, Profesjonell bruk
Landbruk.
Akvakultur
Rengjøringsmiddel

Førstehjelpstiltak

Innånding

Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Oppsøk lege umiddelbart.

Hudkontakt

Ta av tilsølte klær og vask eksponerte hudpartier med mildt sepevann. Skyll deretter med varmt vann. Oppsøk legen (vis om mulig etiketten).

Øyekontakt

Spyl øyeblikkelig med mye vann. Oppsøk lege umiddelbart.

Svelging

Skyll munnen. Ikke fremkall brekninger da dette kan ha etsende virkninger. Bring til sykehus.

Generelle symptomer og virkninger

Symptomer/virkninger ved innånding : Innånding av damper kan forårsake pustebesvær. Hoste. Sår hals.
Symptomer/virkninger ved hudkontakt : Rødhet, smerte. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
Symptomer/virkninger ved øyekontakt : Rødhet, smerte. Uskarpt syn. Tårer. Alvorlige øyeskader.
Symptomer/virkninger ved svelging : Brennende følelse. Hoste. Kramper. Kan forårsake brannskår eller irritasjon på slimhinner i munn, svelg og fordøyelseskana. Inntak av en liten mengde av produktet innebærer en alvorlig helsefare.

Annen informasjon

Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig.

Verneutstyr

Symboler



Egnet øyebeskyttelse

type: Vernebriller, Vernebriller, Ansiktsskjerm
Anvendelse: Små dråper
karakteristikk: klar, Plast
Standard: EN 166

Egnede hansker

type :Gjenbruk hansker
Materiale : Polyvinylklorid (PVC)
Permeasjon : 6 (> 480 minutter)
Tykkelse (mm) : 0.5
Penetrasjon : 2 (< 1.5)
Standard: EN ISO 374

Anbefalt utstyrstype

Bruk egnet støvmaske eller tåkefilter dersom luftbårne partikler dannes ved behandling av produktet
Standard EN 132, EN 140

Anbefalt åndedrettsvern

Helmaske ,P-filter (hvit)
Vilkår Beskyttelse mot flytende partikler, Dampbeskyttelse, Langtidseksponering

Tiltak ved brannslukking

Egnede slukningsmidler

Kulldioksid. Tørt kjemikalie. Vannstøv. Ikke bruk en sterk vannstrøm.

Brann- og eksplosjonsfarer

Brannfare : Ikke brennbart.
Eksplosjonsfare : Antas ikke å medføre brann-/eksplosjonsfare under normale bruksforhold.

Brannslukningsmetoder

Bruk vannspray eller damp for å kjøle ned utsatte containere.
Forholdsregler ved brann : Benytt brannbestandige eller flammehemmende klær. Fjern alle tennkilder ved lekkasje.

Personlig verneutstyr

Vær forsiktig hvis du kjemper mot kjemisk brann. Gå ikke inn på brannområdet uten skikkelig verneutstyr, inklusivt åndedrettsvern. Benytt brannbestandige eller flammehemmende klær. Hansker / varmeisolerende.

Annen informasjon

Kan oppløses ved høy temperatur og frigjøre giftige gasser.

Tiltak ved utslipp

Generelle tiltak

Utslipp bør tas hånd om av et kvalifisert rengjøringspersonale, utstyrt med egnet åndedretts- og øyevern. Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Hindre at produktet kommer inn i kloakken,

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	undergrunnen, grøfter eller andre steder der dets akkumulering kan være farlig.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Ingen ytterligere informasjon foreligger
Opprydding	Unngå utslipp i kloakk og drikkevann. Myndighetene må varsles dersom produkt flyter ut i kloakk eller offentlige vann.
Andre anvisninger	Stopp lekkasjen, helst uten å ta noen risiko. Samle opp spill. Bruk egnede avfallscontainere.
Ansvarlig firma	Ingen ytterligere informasjon foreligger
Firmanavn	VESO AS
Postadresse	Postboks 300, Sentrum
Postnr.	0103 Oslo
Telefon	+47 32701619
Nødtelefon	Giftinformasjonen :+47 22 591300