

Elevate RES

Elevate RES er en kjemisk forsterket, vannbåren 2-komponentlakk for halvharde gulv, f.eks. linoleums- og plastgulv. Lakken kan påføres både som grunnings- og topplakk. For de halvharde gulvene som skal renoveres, er Elevate RES et kostnadseffektivt alternativ til bytte av gulv.

BRUKSANVISNING

Hvis det Elevate RES-behandlede gulvet ikke tidligere er vedlikeholdt med voks eller polish: Bruk Clean'n Coat RES-prosedyren i henhold til instruksjon.

OVERFLATEBEHANDLING

FOR LINOLEUMSGULV

1. Rist kannen i 1 min. Bland herder med Elevate RES i et forhold på 1:10. Rist den blandede Elevate RES-dunken i 1 min. og la stå i 10 minutter før påføring. Blandingen skal ikke brukes til mer enn ett strøk, og den må brukes innen 4 timer.
2. Påfør et strøk Elevate RES med en 10 mm rulle og la tørke i 1–3 timer. Mellomslip overflaten (180 slipenett) og støvsug gulvet før påføring av ytterligere strøk.
3. Gjenta prosessen i trinn 1. Se over.
4. Påfør 1–2 strøk med Elevate RES med en 10 mm rulle og la tørke i 1–3 timer.

***For homogene plast-/PVC-gulv:** Følg trinn 3 og 4 som beskrevet over.

***For øvrige halvharde gulvmaterialer:** Kontakt Arboritec AB eller Duri Fagprofil AS for teknisk støtte vedrørende tester av prøver, overflatebehandling eller prosess for overflatebehandling.

HELSE OG MILJØ

Kontroller at det er tilstrekkelig ventilasjon i lokalet. Ved kontakt med hud skal produktet vaskes bort med rikelig med såpe og vann. Ved kontakt med øyne skylles øynene godt med vann. Følg alltid anvisningene i produkt- og HMS-datablad.

Sikkerhetsdatablad for yrkesmessige brukere fremskaffes på oppfordring.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Produsent: Arboritec Production AB, Jörlanda, Sverige

TEKNISKE DATA

INNHold	Vannbasert polyuretandispersjon
TØRRSTOFF	32%
VOC	Ca. 90 g/l med herder
FORBRUK	1 liter til 15–20 m ² /påføring
TØRKETID	30–60 min. som grunningslakk og 1–3 timer som topplakk. La gulvet herde i minst 24 timer før det gås på.
FULL SLITESTYRKE	Etter 3 dager
pH	ca 8
LAGRING	5–25°C i ubrudd forpakning, maks. 12 måneder fra produksjonsdato. Ikke brannfarlig. Beskyttes mot frost!
RENGJØRING	For best resultat bør gulvet rengjøres og vedlikeholdes med Cleaner RES og Refresher RES. Ikke rengjør gulvet før det har herdet.
AVFALLSHÅNDTERING	Tørk og kasser produktrester i henhold til lokale forskrifter.

TEKNISK STØTTE

Kontakta din forhandler eller Arboritec AB Teknisk støtte på: **+46 303 376 300**
Olof Wiksväg 9, SE-444 65 Jörlanda, SWEDEN

DIBT
Z-157.10-132



CDPH
1350



LEED
Compliant

