



Elevate RES

Renovering av halvharde gulv

Elevate RES - Enkel i bruk!

En langvarig løsning for å renovere og vedlikeholde halvharde gulv.



Elevate RES er enkelt for gulvleggere å påføre og arbeide med. Det er en vannbåren finish som påføres på stedet, på samme måte som enhver annen finish.

Kostnadseffektivt alternativ til å bytte ut gulvet

Elevate RES kan gjenopprette slitestyrken og utseendet til en fabrikkpåført finish, og gjør at du ikke trenger å bytte ut gulvet. Det får gulvet til å se ut som et nylagt gulv, til lavere kostnad.

Minimerer totale vedlikeholdskostnader

Det er en av markedets mest varige vedlikeholdsløsninger for påføring på stedet. Elevate RES gjør gulvet svært enkelt å rengjøre og eliminerer behovet for å vedlikeholde gulv ved bruk av konvensjonelle metoder som polering og voks. Løpende kostnader vil reduseres betraktelig.

Minimerer miljøpåvirkningen

Ettersom restaurering er det logiske alternativet til å bytte ut gulvet, eliminerer Elevate RES bruk av nytt gulvmateriale, og reduserer dermed avfall og kasseringskostnader.

INNOLD	100 % polyuretandispersjon	
FASTE STOFFER	32 %	
EGENSKAP	Forsterket keramisk	
VOC	90 g/liter blandet med herder	
GLANSNIVÅ	Ultra matt	5
	Matt	20
	Halvblank	45
	Blank	85
DEKNING	15–20 m²/liter	
HERDETID	3 dager	



Elevate RES påføringsprosess:		
TRINN 1	TRINN 2	TRINN 3
Klargjør gulvet	Påfør Elevate RES	La herde i 3 dager

RECOAT-SYSTEM



Under normale omstendigheter og bruk vil det Elevate RES-belagte gulvet vare i mange år, med varig utseende og beskyttelse. Prosedyrer for regelmessig rengjøring og vedlikehold bidrar til å forlenge gulvets levetid ytterligere. Men uansett hvor perfekt et gulv vedlikeholdes, vil tung bruk gjøre at man må påføre et nytt lag med beskyttelse. Når den tiden kommer, har Elevate en svært enkel løsning for å sikre perfekt resultat av ny påføring.

Clean'n Coat er en klebeforsterker som rengjør i dybden og klargjør et eksisterende lag med UVElite RES for et nytt lag med beskyttelse.

ANBEFALT BRUK	Kommersiell og bolig
INNOLD	Løsemidler og vann
FORTYNNING	5 % (50 ml i 1 l vann)
TØRKETID	10–30 minutter

System for ny påføring:	
HOVEDEGENSKAP	Forlenget levetid
BASELAG	Clean n'Coat
TOPPLAG	1–2 lag med Elevate RES
<i>Recoat-systemet anbefales for gulv som er belagt med en Elevate RES-finish. Hvis gulvet er behandlet med voks, polish eller andre overflatebehandlinger, må gulvet strippest i henhold til anbefalingene fra gulvprodusenten.</i>	

CLEANING & MAINTENANCE

Proessen for å rengjøre et Elevate RES-belagt slitesterkt gulv er ikke forskjellig fra for et hvilket som helst annet gulv. Bruk et mildt, naturlig rengjøringsmiddel til daglig rengjøring, og følg den standard rengjøringsprosedyren og -hyppigheten som anbefales av ditt profesjonelle rengjøringsbyrå. Milde rengjøringsmidler som er fremstilt for bruk på halvharde gulv, vil være tilstrekkelig for daglig pleie.

Gulvoverflater som er behandlet med Elevate RES-produkter, aviser støv og smuss bedre enn de fleste andre overflater, og det skal kreve mindre tid og innsats å få det tilbake til prikkfri stand.



Cleaner



Cleaner er et pH-nøytralt rengjøringsmiddel som er spesielt fremstilt for oljede og lakkerte gulv. Du kan bruke dette produktet på gulv av PVC, linoleum, vinyl, laminat, tre og andre vaskbare overflater som stein, flis, glass og porselen.

- **Løsemiddelfri** - miljøvennlig
- **Fjerner smuss og søl** som er vanskelig å få bort
- **Tørker fort** uten streker eller skjolder
- **Ikke for bruk** på voksede gulv

Refresher



Hold halvharde gulvoverflater prikkfrie ved å friske dem opp av og til med Refresher. Denne nyskapende rengjørings- og vedlikeholdsløsningen hindrer at halvharde gulv viser tegn på slitasje etter tung fottrafikk. Refresher både rengjør gulvene og gir dem regelmessig et nytt lag med beskyttende partikler. Tilsett Refresher i rengjørings- og vedlikeholdsregimet med noen ukers mellomrom, og gulvet får litt ekstra glans og nybelagte overflater får lengre levetid.

- **Moderne vedlikehold** for lakkerte gulv, tre-, laminat-, vinyl-, PVC- og linoleumsgulv
- **Løser seg opp selv** ved hver ny påføring for å hindre oppbygging av produkt
- **Reduserer synlige tegn** på aldring, slitasje og mikro-riper
- **Ikke for bruk** på voksede gulv



Besøk gjerne vår hjemmeside for å se ytterligere produkter
www.fagprofil.no

DURI FAGPROFIL AS
Brobekkveien 80, bygg 3 - 0582 Oslo
tlf. +47 24 13 13 50 - faks. +47 24 13 13 51
ordrekontor@fagprofil.no - **www.fagprofil.no**


FAGPROFIL
for den proffe